

表 5.2 CN-9 机心总线数据

序号	项目	内容说明	典型机型数据							
			R2113T	21B27	G2128	2132FB	PF21B8	G2532	G2923	29B38
1	RCUT*	红截止	40	40	34	40	40	3E	2C	2E
2	GCUT*	绿截止	42	5E	42	3F	5B	70	64	42
3	BCUT*	蓝截止	64	53	5A	22	3A	31	36	48
4	GDRN*	绿激励	3B	56	47	48	3C	3D	4B	41
5	BGRN*	蓝激励	3B	5F	40	46	37	42	48	34
6	CNTX	副对比度最大	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F	3F
7	BRTC	副亮度中心	2A	2B	30	38	2C	2E	2A	33
8	COLC	副色度中心(NTSC)	40	40	40	40	40	40	40	40
9	TNTC	副色调中心	40	40	40	40	40	40	40	40
10	COLP	副色度中心(PAL)	00	00	00	00	00	00	00	00
11	COLS	副色度中心(SECAM)	40	40	40	40	40	40	40	40
12	SCNT	副对比度	08	08	08	08	08	08	08	08
13	CNTC	副对比度中心	20	20	20	20	20	20	20	20
14	CNTN	副对比度最小	08	08	08	08	08	08	08	08
15	BRTX	副亮度最大	1C	1B	20	1A	22	28	28	28
16	BRTN	副亮度最小	20	20	20	20	20	20	20	20
17	COLX	副色度最大	35	35	35	35	35	35	35	35
18	COLN	副色度最小	00	00	00	00	00	00	00	00
19	TNIX	副色调最大	28	28	28	28	28	28	28	28
20	TNIN	副色调最小	28	28	28	28	28	28	28	28
21	ST3	副锐度中心调整(TV3.58)	20	20	20	20	20	20	20	20
22	SV3	副锐度中心调整(AV3.58)	20	20	20	20	20	20	20	20
23	ST4	副锐度中心调整(TVPAL/SECAM)	20	20	20	20	20	20	20	20
24	SV4	副锐度中心调整(AVPAL/SECAM)	20	20	20	20	20	20	20	20
25	SHPX	副清晰度最大	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A	1A
26	SHPN	副清晰度最小	1A	29	1A	1A	1A	1A	1A	1A