

(续表)

项目	说明	数据	项目	说明	数据
SV4	副锐度中心调整 (AV 其他制式)	30	BTREX	最高音音量最大	26
SHPX	清晰度最大	10	BBEHX	高音扩展最大设置	0C
SHPN	清晰度最小	1A	BBELX	高音扩展最小设置	0C
TXCX	图文应用 RGB 对比度最大	3F	SURX	环绕声设置	04
RGCN	图文应用 RGB 对比度小	16	BAS1	低音设置 1	46
ABL	自动亮度控制起控点设定	21	BAS2	低音设置 2	32
DCBS	行场消隐、黑电平延伸等启动控制	14	TRE1	高音设置 1	5F
CLTO	P/N 消色器灵敏度设定、亮度延迟设定 (TV 且非 M 制式信号)	20	TRE2	高音设置 2	32
CLTM	P/N 消色器灵敏度设定、亮度延迟设定 (TV 且 M 制式信号)	24	BBEH1	高音扩展 1 设置	0F
CLVO	P/N 消色器灵敏度设定、亮度延迟设定 (AV/PAL 制式信号)	25	BBEH2	高音扩展 2 设置	07
CLVD	P/N 消色器灵敏度设定、亮度延迟设定 (DVD 制式信号)	31	BBEL1	低音扩展 1 设置	0C
SECD	未使用	08	BBEL2	低音扩展 2 设置	07
HPOS	50Hz 行中心	0E	PYNX	常规行同步最大范围设定	28
VP50	50Hz 场中心	06	PYNN	常规行同步最小范围设定	18
HIT	场幅	21	PYXS	自动搜索行同步最大设定	22
HPS	调整 50Hz/60Hz 行中心差异	02	PYNS	自动搜索行同步最小设定	1E
VP60	60 Hz 场中心	01	COM1	消隐脉冲箝位电平设定	04
HITS	50Hz/60Hz 场幅差异校正	01	COM2	场增强非线性点设定	3F
VLIN	场线性调整	0B	CNTM		1F
VSC	场 S 型线性校正	0C	DEF	动态聚焦	01
VLIS	50Hz/60Hz 场线性差异校正	0D	STNT	副色调中心	10
DPC	几何失真校正	18	SCOX	副彩色中心最大	07
DPCS	顶部/底部几何失真校正	02	SCON	副彩色中心最小	07
KEY	梯形失真校正	DC	STNX	副色调最大	0F
KEYS	梯形失真校正基础数据设置	00	STNN	副色调最小	0F
WID	行幅调整	29	RCUTS	红截止最小基准设定	00
WIDS	行幅校正基础数据设置	01	GCUTS	绿截止最小基准设定	00
CNR	四角失真校正	0A	BCUTS	蓝截止最小基准设定	00
VEHT	场高压校正	03	GDRVS	绿激励最小基准设定	00
HEHT	行高压校正	01	BDRVS	蓝激励最小基准设定	00
SBY	SECAM B-Y 设定	08	OSDF	字符振荡频率设定	
SRV	SECAM R-Y 设定	08	OSD	字符位置	0B
RAGC	RFAGC 起控点设置	27	OPT	选项	07
RAGCM	RFAGC 最小设置	00			