

(续表)

项目	说明	C2919P	C2919 PS	C2919 PV	C2919 PI	C2919P D/C2920 PN	C2919P K/3418 PK	C2939 KS	C3419	C3419P N/3419 PD	C3419 PT	C3419 PB	C3419D	C3418P N/3418 PD	C3418 PB
VMC *	距屏幕顶部 1/4、3/4 区域线性调节	32	32	32	32	32	32	32	41	41	41	41	41	32	32
SV4 *	副锐度调节(AV), (4.43MHz)	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
SV3 *	副锐度调节(AV), (3.58MHz)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27

注意:①表中带*的项目为非固定的,其参数可调。无*的项目均是固定数据,不可调。②M00、M01、M02 参数的含义见表 1-3。

表 1-3 M00、M01、M02 参数含义

	二 进 制	十 进 制	调谐器选择		图像选择		伴音选择	
			模式 M00		模式 M01		模式 M02	
			代码	功能	代码	功能	代码	功能
A0	1	1	A0	只有 UHF 波段	A0	有视频输入	A0	有环绕声
	0	0	UHF 波段开关	有 VHF+UHF 波段	视频端子开关	无视频输入	环绕声开关	无环绕声
A1	1	2	A1	4波段(有增补功能)	A1	两路视频输入(AV1、AV2)	A1 厅堂环绕声	有厅堂环绕声
	0	0	增补开关	3波段(无增补功能)	AV 端子路数	一路视频输入(AV)		无厅堂环绕声
A2	1	4	A2	彩色多制式切换(TV)	A2		A2	有德国双伴音
	0	0	制式	单制式(PAL TV)			德国双伴音	无德国双伴音
A3	1	8	A3		A3	有色调控制功能	A3	有重低音
	0	0			色调控制功能开关	无色调控制功能	重低音	无重低音
A4	1	16	A4	有画中画显示	A4	有数字梳状滤波器	A4	有卡拉 OK
	0	0	画中画开关	无画中画显示		关闭数字梳状	卡拉 OK 功能开关	无卡拉 OK