

(续表)

序号	屏幕显示缩写	调整项目	数据缺省值	实际值 (根据具体的机器抄写)
19	TBSS	TDA9178 蓝色延伸大小设置	01	
20	TABS	TDA9178 自适应黑电平延伸电平设置	0A	
21	TNLG	TDA9178 非线性增益设置	20	
22	TS	TDA9178 清晰度调整	30	
23	TLW	TDA9178 线性范围设置	0A	
24	COON	动态降噪挖芯电平设置	30	
25	TCTI	TDA9178 彩色瞬态特性改善设置	00	
26	HCDL	阴极驱动电平设置	04	
27	HSCL	白峰软切割电平	02	
28	HPWL	白峰限幅电平	08	
29	AKB	黑电流稳定自动调整	00	
30	HWPR	* 红枪亮平衡调整	12	
31	HWPG	* 绿枪亮平衡调整	20	
32	HWPB	* 蓝枪亮平衡调整	20	
33	HBOR	* 红枪暗平衡调整	08	
34	HBOG	* 绿枪暗平衡调整	08	
35	HBLU	黑电平延伸开关	01	
36	HBLA	蓝电平延伸开关	01	
37	MCON	蓝背景静噪的对比度调节	1F	
38	5IV	* 50Hz 隔行扫描的垂直加权	00	
39	5IH	* 50Hz 隔行扫描的水平加权	72	
40	5VSL	* 50Hz 隔行扫描的场线性	2A	
41	5VA	* 50Hz 隔行扫描的垂直幅度	29	
42	5VS	* 50Hz 隔行扫描的场中心	30	
43	5SC	* 50Hz 隔行扫描的垂直方向的 S 校正	14	
44	5VZ	50Hz 隔行扫描的垂直方向变焦	19	
45	5VC	50Hz 隔行扫描的垂直卷拉	1F	
46	5VW	50Hz 隔行扫描的垂直延迟	16	
47	5EWW	* 50Hz 隔行扫描的行幅	29	
48	5SLB	* 50Hz 隔行扫描的起始消隐行	08	
49	5HS	* 50Hz 隔行扫描的行中心	1F	
50	5EWP	* 50Hz 隔行扫描的东西枕校量	27	
51	5EWC	* 50Hz 隔行扫描的四角失真校正	1F	
52	5EWL	* 50Hz 隔行扫描的底部失真校正	1F	
53	5EWT	* 50Hz 隔行扫描的梯形失真校正	29	
54	5HP	* 50Hz 隔行扫描的平行四边形失真校正	08	
55	5HB	* 50Hz 隔行扫描的水平方向桶形失真校正	08	
56	5EWE	50Hz 隔行扫描的高压补偿	28	