

长虹“数字高清”CHD43B5 产品手册

基本特征		技术规格
型号		CHD43B5
遥控器型号		KPT71
外观颜色		前框/面板:
OSD 语言		汉语/英语
236 套节目存贮		有
显示模式		4: 3 (立式)
彩色制式		PAL/NTSC/SECAM/PAL60
伴音制式		D/K、I、M、B/G
电压范围		交流 150V—260V (50Hz/60Hz)
整机功率		280W
待机功率		约 7W
整机尺寸 mm (宽*高*厚)		1139*1288.2*495 (含万向轮 19.2mm)
屏幕有效尺寸 mm (宽*高)		876*656
净重 Kg		64.5
装箱量		96 台/火车货柜 P60/2 层; 27 台/40GP/1 层
功能特点		技术规格
图像	新型数字高清 HDTV-READY (HD 高清数字电视接收预置)	1920*1080P@60Hz (16: 9)、1920*1080I@50Hz (16: 9)、1920*1080I@60Hz (16: 9)、1280*720P@60Hz (16: 9)、720*480P@60Hz (4: 3)、640*480P@60Hz (VGA)、960*480P@60Hz (16: 9)、720*480I@60Hz (4: 3)、720*576P@50Hz (4: 3)、720*576I@50Hz (4: 3)
	数字变频多制式逐行扫描系统	行频 38KHz、帧频 75Hz/60Hz
	灵智会聚——智能化会聚单键校正系统	有 (先锋会聚)
	多制式三维 (3D) 数字梳状滤波器	有
	XGA 级计算机多格式兼容输入	1024*768@75Hz 或 60Hz、800*600@75Hz 或 60Hz、640*480@75Hz 或 60Hz、720*400@70Hz
	超精细间距高对比度黑条纹透光屏幕	有 (0.52mm)
	表面反射镜超精细聚焦光学系统	有
	X-power 超强动力对比 演示	有
	25D 画质改善电路	梳状滤波器、数字变频、画质改善、彩色解码、扫描电路 5 大功能模块
	双高频头画中画 PIP/画外画 POP (13 画面) /双视窗 PAP	有
	3: 2 PULL DOWN 电影逼真还原模式	有
伴音	五种图像选择模式	记忆/标准/鲜艳/柔和/亮丽
	四种伴音选择模式	记忆/新闻/剧院/音乐
	Hi-Fi 自由听	有
	有线耳机输出	有
	WOW 数码三维动态环绕声系统	有
	BBE 高清音质还原系统	有
	三种环绕声选择模式	模拟环绕声/音乐厅环绕声/剧场环绕声
	立体声	有
	高低音均衡	有
	两种重低音选择模式	强/弱
端子	最大伴音输出功率	2*15W
	HDTV 输入接口	1 后 (YPbPr/YCbCr 分量信号)
	PC 输入接口	1 侧
	S 输入接口	1 后/1 侧
	AV 输入接口	2 后/1 侧
	AV 输出接口	1 后
	有线耳机输出接口	1 侧
	CF 卡/MD 卡二合一输入接口	1 侧 (COMPACT FLASH/MICRO DRIVER)
特色功能	SM 卡/MS 卡/MMC 卡/SD 卡四合一输入接口	1 侧 (SMART MEDIA/MEMORY STICK/MULTI-MEDIA CARD/SECURE DIGITAL)
	全数字矩阵式会聚系统	有
	智能屏保	有
	画面静止	有
	双电源供电	有
	双扫描系统	有
	全新风格图形/半透明用户菜单	有
	数字 I ² C 总线控制	有 (东芝 CPU)
	无电视信号自动关机	有
	电视节目智能交换	有
	470MHz 全频道节目自动搜索	有
	定时开关机	有
	宽电源电压	有
	无信号蓝背景静噪	有
	保护屏悬浮式设计	有
	按键光感应式设计	有
	电子节目指南	有
	益智游戏	有
	外部信号自动检测	有
	电子信息窗	有
	关机状态自动记忆	有
	用户代码	有
	一体化行输出	有
	新型电子像册 (兼容播放 6 种信息卡)	9 画面浏览、幻灯放映 (缩放、旋转)、MP3 音乐、MPEG1 (VCD) /MPEG2 (DVD) 视频剪辑
	4: 3 新型轻薄立式造型	有

长虹“数字高清”CHD51B5 产品手册

基本特征		技术规格
型号		CHD51B5
遥控器型号		KPT71
外观颜色		前框/面板:
OSD 语言		汉语/英语
236 套节目存贮		有
显示模式		4: 3 (立式)
彩色制式		PAL/NTSC/SECAM/PAL60
伴音制式		D/K、I、M、B/G
电压范围		交流 150V—260V (50Hz/60Hz)
整机功率		280W
待机功率		约 7W
整机尺寸 mm (宽*高*厚)		1308*1404*526
屏幕有效尺寸 mm (宽*高)		1035*778
净重 Kg		68KG
装箱量 (参考)		41 台/火车货柜 P60/1 层; 25 台/40GP/1 层
功能特点		技术规格
图像	新型数字高清 HDTV-READY (HD 高清数字电视接收预置)	1920*1080P@60Hz (16: 9)、1920*1080I@50Hz (16: 9)、1920*1080I@60Hz (16: 9)、1280*720P@60Hz (16: 9)、720*480P@60Hz (4: 3)、640*480P@60Hz (VGA)、960*480P@60Hz (16: 9)、720*480I@60Hz (4: 3)、720*576P@50Hz (4: 3)、720*576I@50Hz (4: 3)
	数字变频多制式逐行扫描系统	行频 38KHz、帧频 75Hz/60Hz
	灵智会聚——智能化会聚单键校正系统	有 (先锋会聚)
	多制式三维 (3D) 数字梳状滤波器	有
	XGA 级计算机多格式兼容输入	1024*768@75Hz 或 60Hz、800*600@75Hz 或 60Hz、640*480@75Hz 或 60Hz、720*400@70Hz
	超精细间距高对比度黑条纹透光屏幕	有 (0.52mm)
	表面反射镜超精细聚焦光学系统	有
	X-power 超强动力对比 演示	有
	25d 画质改善电路	梳状滤波器、数字变频、画质改善、彩色解码、扫描电路 5 大功能模块
	双高频头画中画 PIP/画外画 POP (13 画面)/双视窗 PAP	有
伴音	3: 2 PULL DOWN 电影逼真还原模式	有
	五种图像选择模式	记忆/标准/鲜艳/柔和/亮丽
	四种伴音选择模式	记忆/新闻/剧院/音乐
	Hi-Fi 自由听	有
	有线耳机输出	有
	WOW 数码三维动态环绕声系统	有
	BBE 高清音质还原系统	有
	三种环绕声选择模式	模拟环绕声/音乐厅环绕声/剧场环绕声
	立体声	有
	高低音均衡	有
端子	两种重低音选择模式	强/弱
	最大伴音输出功率	2*15W
	HDTV 输入接口	1 后 (YPbPr/YCbCr 分量信号)
	PC 输入接口	1 侧
	S 输入接口	1 后/1 侧
	AV 输入接口	2 后/1 侧
	AV 输出接口	1 后
	有线耳机输出接口	1 侧
特色功能	CF 卡/MD 卡二合一输入接口	1 侧 (COMPACT FLASH/MICRO DRIVER)
	SM 卡/MS 卡/MMC 卡/SD 卡四合一输入接口	1 侧 (SMART MEDIA/MEMORY STICK/MULTI-MEDIA CARD/SECURE DIGITAL)
	全数字矩阵式会聚系统	有
	智能屏保	有
	画面静止	有
	双电源供电	有
	双扫描系统	有
	全新风格图形/半透明用户菜单	有
	数字 I ² C 总线控制	有 (东芝 CPU)
	无电视信号自动关机	有
	电视节目智能交换	有
	470MHz 全频道节目自动搜索	有
	定时开关机	有
	宽电源电压	有
	无信号蓝背景静噪	有
	保护屏悬浮式设计	有
	按键光感应式设计	有
	电子节目指南	有
	益智游戏	有
	外部信号自动检测	有
	电子信息窗	有
	关机状态自动记忆	有
	用户代码	有
	一体化行输出	有
	新型电子像册 (兼容播放 6 种信息卡)	9 画面浏览、幻灯放映 (缩放、旋转)、MP3 音乐、MPEG1 (VCD) /MPEG2 (DVD) 视频剪辑
	4: 3 新型轻薄立式造型	有

长虹“数字高清”CHD55B5W 产品手册

基本特征		技术规格
型号		CHD55B5W
遥控器型号		KPT71
外观颜色		前框/面板:
OSD 语言		汉语/英语
236 套节目存贮		有
显示模式		16: 9 (立式)
彩色制式		PAL/NTSC/SECAM/PAL60
伴音制式		D/K、I、M、B/G
电压范围		交流 150V—260V (50Hz/60Hz)
整机功率		280W
待机功率		约 7W
整机尺寸 mm (宽*高*厚)		1298*1363*581
屏幕有效尺寸 mm (宽*高)		1217*685
净重 Kg (参考)		110
装箱量		31 台/火车货柜 P62N/1 层; 24 台/40GP/1 层
功能特点		技术规格
图像	新型数字高清 HDTV-READY (HD 高清数字电视接收预置)	1920*1080P@60Hz (16: 9)、1920*1080I@50Hz (16: 9)、1920*1080I@60Hz (16: 9)、1280*720P@60Hz (16: 9)、720*480P@60Hz (4: 3)、640*480P@60Hz (VGA)、960*480P@60Hz (16: 9)、720*480I@60Hz (4: 3)、720*576P@50Hz (4: 3)、720*576I@50Hz (4: 3)
	数字变频多制式逐行扫描系统	行频 38KHz、帧频 75Hz/60Hz
	灵智会聚——智能化会聚单键校正系统	有 (先锋会聚)
	多制式三维 (3D) 数字梳状滤波器	有
	XGA 级计算机多格式兼容输入	1024*768@75Hz 或 60Hz、800*600@75Hz 或 60Hz、640*480@75Hz 或 60Hz、720*400@70Hz
	精细间距黑条纹透光屏幕	有 (0.72mm)
	表面反射镜超精细聚焦光学系统	有
	X-power 超强动力对比 演示	有
	25d 画质改善电路	梳状滤波器、数字变频、画质改善、彩色解码、扫描电路 5 大功能模块
	双高频头画中画 PIP/画外画 POP (5 画面) /双视窗 PAP	有
伴音	3: 2 PULL DOWN 电影逼真还原模式	有
	五种图像选择模式	记忆/标准/鲜艳/柔和/亮丽
	四种伴音选择模式	记忆/新闻/剧院/音乐
	Hi-Fi 自由听	有
	有线耳机输出	有
	WOW 数码三维动态环绕声系统	有
	BBE 高清音质还原系统	有
	三种环绕声选择模式	模拟环绕声/音乐厅环绕声/剧场环绕声
	立体声	有
	高低音均衡	有
端子	两种重低音选择模式	强/弱
	最大伴音输出功率	2*15W
	HDTV 输入接口	1 后 (YPbPr/YcbCr 分量信号)
	PC 输入接口	1 侧
	S 输入接口	1 后/1 侧
	AV 输入接口	2 后/1 侧
	AV 输出接口	1 后
	有线耳机输出接口	1 侧
特色功能	CF 卡/MD 卡二合一输入接口	1 侧 (COMPACT FLASH/MICRO DRIVER)
	SM 卡/MS 卡/MMC 卡/SD 卡四合一输入接口	1 侧 (SMART MEDIA/MEMORY STICK/MULTI-MEDIA CARD/SECURE DIGITAL)
	全数字矩阵式会聚系统	有
	智能屏保	有
	画面静止	有
	双电源供电	有
	双扫描系统	有
	全新风格图形/半透明用户菜单	有
	数字 I ² C 总线控制	有 (东芝 CPU)
	无电视信号自动关机	有
	电视节目智能交换	有
	470MHz 全频道节目自动搜索	有
	定时开关机	有
	宽电源电压	有
	无信号蓝背景静噪	有
	保护屏悬浮式设计	有
	按键光感应式设计	有
	电子节目指南	有
	益智游戏	有
	外部信号自动检测	有
	电子信息窗	有
	关机状态自动记忆	有
	用户代码	有
	一体化行输出	有
	新型电子像册 (兼容播放 6 种信息卡)	9 画面浏览、幻灯放映 (缩放、旋转)、MP3 音乐、MPEG1 (VCD) /MPEG2 (DVD) 视频剪辑
	16: 9 新型轻薄立式造型	有

长虹“数字高清”CHD5615 产品手册

基本特征		技术规格
型号		CHD5615
遥控器型号		KPT71
外观颜色		前框/面板:
OSD 语言		汉语/英语
236 套节目存贮		有
显示模式		4: 3 (立式)
彩色制式		PAL/NTSC/SECAM/PAL60
伴音制式		D/K、I、M、B/G
电压范围		交流 150V—260V (50Hz/60Hz)
整机功率		280W
待机功率		约 7W
整机尺寸 mm (宽*高*厚)		1217*1499*609
屏幕有效尺寸 mm (宽*高)		1137*850
净重 Kg (参考)		130
装箱量		39 台/火车货柜 P60/1 层; 25 台/40GP/1 层
功能特点		技术规格
图 像	新型数字高清 HDTV-READY (HD 高清数字电视接收预置)	1920*1080P@60Hz (16: 9)、1920*1080I@50Hz (16: 9)、1920*1080I@60Hz (16: 9)、1280*720P@60Hz (16: 9)、720*480P@60Hz (4: 3)、640*480P@60Hz (VGA)、960*480P@60Hz (16: 9)、720*480I@60Hz (4: 3)、720*576P@50Hz (4: 3)、720*576I@50Hz (4: 3)
	数字变频多制式逐行扫描系统	行频 38KHz、帧频 75Hz/60Hz
	灵智会聚——智能化会聚单键校正系统	有 (先锋会聚)
	多制式三维 (3D) 数字梳状滤波器	有
	XGA 级计算机多格式兼容输入	1024*768@75Hz 或 60Hz、800*600@75Hz 或 60Hz、640*480@75Hz 或 60Hz、720*400@70Hz
	精细间距黑条纹透光屏幕	有 (0.72mm)
	表面反射镜超精细聚焦光学系统	有
	X-power 超强动力对比 演示	有
	25d 画质改善电路	梳状滤波器、数字变频、画质改善、彩色解码、扫描电路 5 大功能模块
	双高频头画中画 PIP/画外画 POP (13 画面) /双视窗 PAP	有
	3: 2 PULL DOWN 电影逼真还原模式	有
伴 音	五种图像选择模式	记忆/标准/鲜艳/柔和/亮丽
	四种伴音选择模式	记忆/新闻/剧院/音乐
	Hi-Fi 自由听	有
	有线耳机输出	有
	WOW 数码三维动态环绕声系统	有
	BBE 高清音质还原系统	有
	三种环绕声选择模式	模拟环绕声/音乐厅环绕声/剧场环绕声
	立体声	有
	高低音均衡	有
	两种重低音选择模式	强/弱
	最大伴音输出功率	2*15W
端 子	HDTV 输入接口	1 后 (YPbPr/YcbCr 分量信号)
	PC 输入接口	1 前
	S 输入接口	1 后/1 前
	AV 输入接口	2 后/1 前
	AV 输出接口	1 后
	有线耳机输出接口	1 前
	CF 卡/MD 卡二合一输入接口	1 侧 (COMPACT FLASH/MICRO DRIVER)
	SM 卡/MS 卡/MMC 卡/SD 卡四合一输入接口	1 侧 (SMART MEDIA/MEMORY STICK/MULTI-MEDIA CARD/SECURE DIGITAL)
特 性 功 能	全数字矩阵式会聚系统	有
	智能屏保	有
	画面静止	有
	双电源供电	有
	双扫描系统	有
	全新风格图形/半透明用户菜单	有
	数字 I ² C 总线控制	有 (东芝 CPU)
	无电视信号自动关机	有
	电视节目智能交换	有
	470MHz 全频道节目自动搜索	有
	定时开关机	有
	宽电源电压	有
	无信号蓝背景静噪	有
	保护屏悬浮式设计	有
	电子节目指南	有
	益智游戏	有
	外部信号自动检测	有
	电子信息窗	有
	关机状态自动记忆	有
	一体化行输出	有
	用户代码	有
	新型电子像册 (兼容播放 6 种信息卡)	9 画面浏览、幻灯放映 (缩放、旋转)、MP3 音乐、MPEG1 (VCD) /MPEG2 (DVD) 视频剪辑
	4: 3 新型轻薄立式造型	有

长虹“数字高清”CHD57B5W 产品手册

基本特征		技术规格
型号		CHD57B5W
遥控器型号		KPT71
外观颜色		前框/面板:
OSD 语言		汉语/英语
236 套节目存贮		有
显示模式		16: 9 (立式)
彩色制式		PAL/NTSC/SECAM/PAL60
伴音制式		D/K、I、M、B/G
电压范围		交流 150V—260V (50Hz/60Hz)
整机功率		280W
待机功率		约 7W
整机尺寸 mm (宽*高*厚)		1346*1393*595
屏幕有效尺寸 mm (宽*高)		1262*710
净重 Kg (参考)		115
装箱量 (参考)		31 台/火车货柜 P62N/1 层; 24 台/40GP/1 层
功能特点		技术规格
图像	新型数字高清 HDTV-READY (HD 高清数字电视接收预置)	1920*1080P@60Hz (16: 9)、1920*1080I@50Hz (16: 9)、1920*1080I@60Hz (16: 9)、1280*720P@60Hz (16: 9)、720*480P@60Hz (4: 3)、640*480P@60Hz (VGA)、960*480P@60Hz (16: 9)、720*480I@60Hz (4: 3)、720*576P@50Hz (4: 3)、720*576I@50Hz (4: 3)
	数字变频多制式逐行扫描系统	行频 38KHz、帧频 75Hz/60Hz
	灵智会聚——智能化会聚单键校正系统	有 (先锋会聚)
	多制式三维 (3D) 数字梳状滤波器	有
	XGA 级计算机多格式兼容输入	1024*768@75Hz 或 60Hz、800*600@75Hz 或 60Hz、640*480@75Hz 或 60Hz、720*400@70Hz
	精细间距黑条纹透光屏幕	有 (0.72mm)
	表面反射镜超精细聚焦光学系统	有
	X-power 超强动力对比 演示	有
	25d 画质改善电路	梳状滤波器、数字变频、画质改善、彩色解码、扫描电路 5 大功能模块
	双高频头画中画 PIP/画外画 POP (5 画面) /双视窗 PAP	有
伴音	3: 2 PULL DOWN 电影逼真还原模式	有
	五种图像选择模式	记忆/标准/鲜艳/柔和/亮丽
	四种伴音选择模式	记忆/新闻/剧院/音乐
	Hi-Fi 自由听	有
	有线耳机输出	有
	WOW 数码三维动态环绕声系统	有
	BBE 高清音质还原系统	有
	三种环绕声选择模式	模拟环绕声/音乐厅环绕声/剧场环绕声
	立体声	有
	高低音均衡	有
端子	两种重低音选择模式	强/弱
	最大伴音输出功率	2*15W
	HDTV 输入接口	1 后 (YPbPr/YcbCr 分量信号)
	PC 输入接口	1 侧
	S 输入接口	1 后/1 侧
	AV 输入接口	2 后/1 侧
	AV 输出接口	1 后
	有线耳机输出接口	1 侧
特色功能	CF 卡/MD 卡二合一输入接口	1 侧 (COMPACT FLASH/MICRO DRIVER)
	SM 卡/MS 卡/MMC 卡/SD 卡四合一输入接口	1 侧 (SMART MEDIA/MEMORY STICK/MULTI-MEDIA CARD/SECURE DIGITAL)
	全数字矩阵式会聚系统	有
	智能屏保	有
	画面静止	有
	双电源供电	有
	双扫描系统	有
	全新风格图形/半透明用户菜单	有
	数字 I ² C 总线控制	有 (东芝 CPU)
	无电视信号自动关机	有
	电视节目智能交换	有
	470MHz 全频道节目自动搜索	有
	定时开关机	有
	宽电源电压	有
	无信号蓝背景静噪	有
	保护屏悬浮式设计	有
	按键光感应式设计	有
	电子节目指南	有
	益智游戏	有
	外部信号自动检测	有
	电子信息窗	有
	关机状态自动记忆	有
	用户代码	有
	一体化行输出	有
	新型电子像册 (兼容播放 6 种信息卡)	9 画面浏览、幻灯放映 (缩放、旋转)、MP3 音乐、MPEG1 (VCD) /MPEG2 (DVD) 视频剪辑
	16: 9 新型轻薄立式造型	有

长虹“数字高清”CHD61B5 产品手册

基本特征		技术规格
型号		CHD61B5
遥控器型号		KPT71
外观颜色		前框/面板:
OSD 语言		汉语/英语
236 套节目存贮		有
显示模式		4: 3 (立式)
彩色制式		PAL/NTSC/SECAM/PAL60
伴音制式		D/K、I、M、B/G
电压范围		交流 150V—260V (50Hz/60Hz)
整机功率		280W
待机功率		约 7W
整机尺寸 mm (宽*高*厚)		1320*1590*644
屏幕有效尺寸 mm (宽*高)		1240*930
净重 Kg (参考)		130
装箱量		31 台/火车货柜 P60/1 层; 22 台/40GP/1 层
功能特点		技术规格
图 像	新型数字高清 HDTV-READY (HD 高清数字电视接收预置)	1920*1080P@60Hz (16: 9)、1920*1080I@50Hz (16: 9)、1920*1080I@60Hz (16: 9)、1280*720P@60Hz (16: 9)、720*480P@60Hz (4: 3)、640*480P@60Hz (VGA)、960*480P@60Hz (16: 9)、720*480I@60Hz (4: 3)、720*576P@50Hz (4: 3)、720*576I@50Hz (4: 3)
	数字变频多制式逐行扫描系统	行频 38KHz、帧频 75Hz/60Hz
	灵智会聚——智能化会聚单键校正系统	有 (先锋会聚)
	多制式三维 (3D) 数字梳状滤波器	有
	XGA 级计算机多格式兼容输入	1024*768@75Hz 或 60Hz、800*600@75Hz 或 60Hz、640*480@75Hz 或 60Hz、720*400@70Hz
	超精细间距高对比度黑条纹透光屏幕	有 (0.52mm)
	表面反射镜超精细聚焦光学系统	有
	X-power 超强动力对比 演示	有
	25d 画质改善电路	梳状滤波器、数字变频、画质改善、彩色解码、扫描电路 5 大功能模块
	双高频头画中画 PIP/画外画 POP (13 画面) /双视窗 PAP	有
伴 音	3: 2 PULL DOWN 电影逼真还原模式	有
	五种图像选择模式	记忆/标准/鲜艳/柔和/亮丽
	四种伴音选择模式	记忆/新闻/剧院/音乐
	Hi-Fi 自由听	有
	有线耳机输出	有
	WOW 数码三维动态环绕声系统	有
	BBE 高清音质还原系统	有
	三种环绕声选择模式	模拟环绕声/音乐厅环绕声/剧场环绕声
	立体声	有
	高低音均衡	有
端 子	两种重低音选择模式	强/弱
	最大伴音输出功率	2*15W
	HDTV 输入接口	1 后 (YPbPr/YcbCr 分量信号)
	PC 输入接口	1 侧
	S 输入接口	1 后/1 侧
	AV 输入接口	2 后/1 侧
	AV 输出接口	1 后
	有线耳机输出接口	1 侧
特 性 功 能	CF 卡/MD 卡二合一输入接口	1 侧 (COMPACT FLASH/MICRO DRIVER)
	SM 卡/MS 卡/MMC 卡/SD 卡四合一输入接口	1 侧 (SMART MEDIA/MEMORY STICK/MULTI-MEDIA CARD/SECURE DIGITAL)
	全数字矩阵式会聚系统	有
	智能屏保	有
	画面静止	有
	双电源供电	有
	双扫描系统	有
	全新风格图形/半透明用户菜单	有
	数字 I ² C 总线控制	有 (东芝 CPU)
	无电视信号自动关机	有
	电视节目智能交换	有
	470MHz 全频道节目自动搜索	有
	定时开关机	有
	宽电源电压	有
	无信号蓝背景静噪	有
	保护屏悬浮式设计	有
	按键光感应式设计	有
	电子节目指南	有
	益智游戏	有
	外部信号自动检测	有
	电子信息窗	有
	关机状态自动记忆	有
	用户代码	有
	一体化行输出	有
	新型电子像册 (兼容播放 6 种信息卡)	9 画面浏览、幻灯放映 (缩放、旋转)、MP3 音乐、MPEG1 (VCD) /MPEG2 (DVD) 视频剪辑
	4: 3 新型轻薄立式造型	有

长虹“数字高清”CHD65B5W 产品手册

基本特征		技术规格
型号		CHD65B5W
遥控器型号		KPT71
外观颜色		前框/面板:
OSD 语言		汉语/英语
236 套节目存贮		有
显示模式		16: 9 (立式)
彩色制式		PAL/NTSC/SECAM/PAL60
伴音制式		D/K、I、M、B/G
电压范围		交流 150V—260V (50Hz/60Hz)
整机功率		280W
待机功率		约 7W
整机尺寸 mm (宽*高*厚)		1519*1487*674
屏幕有效尺寸 mm (宽*高)		1439*806
净重 Kg (参考)		125
装箱量 (参考)		27 台/火车货柜 P60/1 层; 14 台/40GP/1 层; 11 台/卡车/1 层
功能特点		技术规格
图像	新型数字高清 HDTV-READY (HD 高清数字电视接收预置)	1920*1080P@60Hz (16: 9)、1920*1080I@50Hz (16: 9)、1920*1080I@60Hz (16: 9)、1280*720P@60Hz (16: 9)、720*480P@60Hz (4: 3)、640*480P@60Hz (VGA)、960*480P@60Hz (16: 9)、720*480I@60Hz (4: 3)、720*576P@50Hz (4: 3)、720*576I@50Hz (4: 3)
	数字变频多制式逐行扫描系统	行频 38KHz、帧频 75Hz/60Hz
	灵智会聚——智能化会聚单键校正系统	有 (先锋会聚)
	多制式三维 (3D) 数字梳状滤波器	有
	XGA 级计算机多格 式兼容输入	1024*768@75Hz 或 60Hz、800*600@75Hz 或 60Hz、640*480@75Hz 或 60Hz、720*400@70Hz
	精细间距黑条纹透光屏幕	有 (0.72mm)
	表面反射镜超精细聚焦光学系统	有
	X-power 超强动力对比 演示	有
	25d 画质改善电路	梳状滤波器、数字变频、画质改善、彩色解码、扫描电路 5 大功能模块
	双高频头画中画 PIP/画外画 POP (5 画面) /双视窗 PAP	有
伴音	3: 2 PULL DOWN 电影逼真还原模式	有
	五种图像选择模式	记忆/标准/鲜艳/柔和/亮丽
	四种伴音选择模式	记忆/新闻/剧院/音乐
	Hi-Fi 自由听	有
	有线耳机输出	有
	WOW 数码三维动态环绕声系统	有
	BBE 高清音质还原系统	有
	三种环绕声选择模式	模拟环绕声/音乐厅环绕声/剧场环绕声
	立体声	有
	高低音均衡	有
端子	两种重低音选择模式	强/弱
	最大伴音输出功率	2*15W
	HDTV 输入接口	1 后 (YPbPr/YcbCr 分量信号)
	PC 输入接口	1 侧
	S 输入接口	1 后/1 侧
	AV 输入接口	2 后/1 侧
	AV 输出接口	1 后
	有线耳机输出接口	1 侧
特色功能	CF 卡/MD 卡二合一输入接口	1 侧 (COMPACT FLASH/MICRO DRIVER)
	SM 卡/MS 卡/MMC 卡/SD 卡四合一输入接口	1 侧 (SMART MEDIA/MEMORY STICK/MULTI-MEDIA CARD/SECURE DIGITAL)
	全数字矩阵式会聚系统	有
	智能屏保	有
	画面静止	有
	双电源供电	有
	双扫描系统	有
	全新风格图形/半透明用户菜单	有
	数字 I ² C 总线控制	有 (东芝 CPU)
	无电视信号自动关机	有
	电视节目智能交换	有
	470MHz 全频道节目自动搜索	有
	定时开关机	有
	宽电源电压	有
	无信号蓝背景静噪	有
	保护屏悬浮式设计	有
	按键光感应式设计	有
	电子节目指南	有
	益智游戏	有
	外部信号自动检测	有
	电子信息窗	有
	关机状态自动记忆	有
	用户代码	有
	一体化行输出	有
	新型电子像册 (兼容播放 6 种信息卡)	9 画面浏览、幻灯放映 (缩放、旋转)、MP3 音乐、MPEG1 (VCD) /MPEG2 (DVD) 视频剪辑
	16: 9 新型轻薄立式造型	有

长虹“数字高清”CHD70B5 产品手册

基本特征		技术规格
型号		CHD70B5
遥控器型号		KPT71
外观颜色		前框/面板:
OSD 语言		汉语/英语
236 套节目存储		有
显示模式		4: 3 (立式)
彩色制式		PAL/NTSC/SECAM/PAL60
伴音制式		D/K、I、M、B/G
电压范围		交流 150V—260V (50Hz/60Hz)
整机功率		280W
待机功率		约 7W
整机尺寸 mm (宽*高*厚)		1507*1713*694
屏幕有效尺寸 mm (宽*高)		1422*1067
净重 Kg (参考)		
装箱量 (参考)		27 台/火车货柜 P60/1 层; 14 台/40GP/1 层
功能特点		技术规格
图像	新型数字高清 HDTV-READY (HD 高清数字电视接收预置)	1920*1080P@60Hz (16: 9)、1920*1080I@50Hz (16: 9)、1920*1080I@60Hz (16: 9)、1280*720P@60Hz (16: 9)、720*480P@60Hz (4: 3)、640*480P@60Hz (VGA)、960*480P@60Hz (16: 9)、720*480I@60Hz (4: 3)、720*576P@50Hz (4: 3)、720*576I@50Hz (4: 3)
	数字变频多制式逐行扫描系统	行频 38KHz、帧频 75Hz/60Hz
	灵智会聚——智能化会聚单键校正系统	有 (先锋会聚)
	多制式三维 (3D) 数字梳状滤波器	有
	XGA 级计算机多格式兼容输入	1024*768@75Hz 或 60Hz、800*600@75Hz 或 60Hz、640*480@75Hz 或 60Hz、720*400@70Hz
	精细间距黑条纹透光屏幕	有 (0.72mm)
	表面反射镜超精细聚焦光学系统	有
	X-power 超强动力对比 演示	有
	25D 画质改善电路	梳状滤波器、数字变频、画质改善、彩色解码、扫描电路 5 大功能模块
	双高频头画中画 PIP/画外画 POP (13 画面) /双视窗 PAP	有
	3: 2 PULL DOWN 电影逼真还原模式	有
	五种图像选择模式	记忆/标准/鲜艳/柔和/亮丽
伴音	四种伴音选择模式	记忆/新闻/剧院/音乐
	Hi-Fi 自由听	有
	有线耳机输出	有
	WOW 数码三维动态环绕声系统	有
	BBE 高清音质还原系统	有
	三种环绕声选择模式	模拟环绕声/音乐厅环绕声/剧场环绕声
	立体声	有
	高低音均衡	有
	两种重低音选择模式	强/弱
	最大伴音输出功率	2*15W
端子	HDTV 输入接口	1 后 (YPbPr/YcbCr 分量信号)
	PC 输入接口	1 侧
	S 输入接口	1 后/1 侧
	AV 输入接口	2 后/1 侧
	AV 输出接口	1 后
	有线耳机输出接口	1 侧
	CF 卡/MD 卡二合一输入接口	1 侧 (COMPACT FLASH/MICRO DRIVER)
	SM 卡/MS 卡/MMC 卡/SD 卡四合一输入接口	1 侧 (SMART MEDIA/MEMORY STICK/MULTI-MEDIA CARD/SECURE DIGITAL)
特色功能	全数字矩阵式会聚系统	有
	智能屏保	有
	画面静止	有
	双电源供电	有
	双扫描系统	有
	全新风格图形/半透明用户菜单	有
	数字 I ² C 总线控制	有 (东芝 CPU)
	无电视信号自动关机	有
	电视节目智能交换	有
	470MHz 全频道节目自动搜索	有
	定时开关机	有
	宽电源电压	有
	无信号蓝背景静噪	有
	保护屏悬浮式设计	有
	按键光感应式设计	有
	电子节目指南	有
	益智游戏	有
	外部信号自动检测	有
	电子信息窗	有
	关机状态自动记忆	有
	用户代码	有
	一体化行输出	有
	新型电子像册 (兼容播放 6 种信息卡)	9 画面浏览、幻灯放映 (缩放、旋转)、MP3 音乐、MPEG1 (VCD) /MPEG2 (DVD) 视频剪辑
	4: 3 新型轻薄立式造型	有